

LA ELECCION DEL MODELO ASEGURA UNA OPTIMA PERFORMANCE

MODELO	AR 13			AR 22			AR 35		
	U TUBE	SL/HB	DL	U TUBE	SL/HB	DL	U TUBE	SL/HB	DL
POTENCIA NOMINAL MIN.	9,75 KW (33,300 BTU/H)			16,6 KW (56,600 BTU/H)			28 KW (95,500 BTU/H)		
POTENCIA MAXIMA MAX.	13,2 KW (45000 BTU/H)			22 KW (75,100 BTU/H)			35 KW (119,400 BTU/H)		
LARGO TOTAL MM	3470	6614	13106	5244	8018	16458	5896	12710	25000
ANCHO TOTAL MM	435	235	235	490	295	295	668	460	400
RANGO DE CONSUMO DE QUEMADOR GAS NAT.	MAX. 1,24 M3/H MIN. 0,91 M3/H			MAX. 2,06 M3/H MIN. 1,60 M3/H			MAX. 3,28 M3/H MIN. 2,28 M3/H		
CONSUMO GAS ENVASADO (PROPANO)	MAX. 0,51 M3/H MIN. 0,38 M3/H			MAX. 0,85 M3/H MIN. 0,64 M3/H			MAX. 1,35 M3/H MIN. 1,06 M3/H		
ENTRADA DE GAS	CONEXION R 1/2						PRESION MAXIMA 30 M bar NG. Propano: 50 m Bar		
ENTRADA DE ELECTRICIDAD	220 VOLTS, 50 HZ								
RANGO DE CONSUMO	0,56 AMP. MAXIMO (INDUCTIVO)								
FUSIBLES	1 AMP. INTERNO						3 AMPS. EXTERNO		
ENCENDIDO	PROGRAMADOR DE ENCENDIDO ELECTRONICO CON BUJIA								
SALIDA DE GASES	125 mm(5")			125 mm(5")			125 mm(5")		
PESO TOTAL INSTALADO	52 KG.	59 KG.	122 KG.	84 KG.	71 KG.	160 KG.	96 KG.	115 KG.	236 KG.

NOTA: SOLO LOS CALEFACTORES DL SON CHEQUEADOS A MAXIMA POTENCIA. PARA REQUERIMIENTOS DE VENTILACION Y AIRE EXTERIOR EN EDIFICIOS, REFERIRSE A LAS EXIGENCIAS DE ENERGIAS

ALTURA DE MONTAJE

MODELO	POSICION DE MONTAJE	ALTURA MINIMA DE MONTAJE	ALTURA DE MONTAJE RECOMENDADA	CUANDO LAS ALTURAS EXEDAN ESTOS VALORES POR FAVOR CONTACTAR OFICINAS DE AMBI-RAD
AR 13	HORIZONTAL	3,0 MTS.	3,6 - 6,0 MTS.	MAS DE 4,5 MTS.
AR 13	INCLINADO/ MONTAJE EN PARED	2,7 MTS.	3,0 - 4,0 MTS.	
AR 22	HORIZONTAL	3,6 MTS.	4,2 - 14 MTS.	MAS DE 7 MTS.
AR 22	INCLINADO/ MONTAJE EN PARED	3,0 MTS.	3,3 - 5,5 MTS.	
AR 35	HORIZONTAL	4,3 MTS.	4,9 - 25 MTS.	MAS DE 11 MTS.
AR 35	INCLINADO/ MONTAJE EN PARED	3,6 MTS.	4,0 - 7,0 MTS.	

PARA UNA COMPLETA Y DETALLADA INFORMACION DE MONTAJE DE CALEFACTORES REFERIRSE AL MANUAL DE SERVICE E INSTALACION

DISTANCIA LIBRES A MATERIALES COMBUSTIBLES

MODELO	AR 13	AR 22	AR 35
SOBRE EL REFLECTOR	100 mm.	100 mm.	100 mm.
SOBRE EL QUEMADOR	300 mm.	300 mm.	400 mm.
BAJO LOS TUBOS	900 mm.	1250 mm.	1500 mm.
A LOS COSTADOS	300 mm.	500 mm.	500 mm.
FRENTE A LOS TUBOS (MONTAJE INCLINADO)	900 mm.	1250 mm.	1500 mm.

DEBIDO A NUESTRA POLITICA DE PERMANENTE DESARROLLO AMBI-RAD LTD. SE RESERVA EL DERECHO DE VARIAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SIN PREVIO AVISO.

AMBI-RAD.

